

## MIG/MAG INVERTER SYNERGI 200 A

### XTM201I

levereras komplett med svetspistol (3 m) samt återledare.



Nästa generations bärbara MIG/MAG-inverter med möjlighet att även svetsa TIG (lyft-tig) och MMA. De synergiska egenskaperna gör det mycket enkelt att komma igång och svetsa. Justerbar bågstabilitet och Burn-back i MIG/MAG-läge. I TIG-läge finns justerbar down-slope och i MMA justerbar Arc Force. Kan även användas för svetsning med gaslös tråd, s.k. flusstråd när polariteten skiftas. Maskinen finns i både 160 och 200 ampere-version där båda går att köra med 16 A-säkring. Levereras komplett med återledare samt 3 m svetspistol med EU-anslutning. RoHS-klassificerad.

#### TEKNISK DATA

Nätanslutning	230 V +/- 10%
Yttermått LxBxH	469 x 223 x 421 mm
Effekt (KVA)	10,35
Svetsområde Ampere	50-200 A
Svetsområde Volt	18-26,5 V
Intermittens	25% 200 A
Säkring	16 A trög
Tråd hastighet	2-18 m/min
Tråddiameter	0,8-1,0 mm
Vikt	15,5 kg
Isoleringsklass	IP23S

#### Beställningsinformation

Art. nr	Benämning
XTM201I	MIG/MAG Inverter Synergi 200 A
Levereras komplett med svetspistol (3 m) samt återledare.	

#### Tillbehör/Extrautrustning

Art. nr	Benämning
PRO9S-12S1MPGD	Tigbrännare S-Neck LL 4 m
PRO9S-25S1MPGD	Tigbrännare S-Neck LL 8 m
PRO17S-12S1MPGD	Tigbrännare S-Neck SL 4 m
PRO17S-25S1MPGD	Tigbrännare S-Neck SL 8 m